

ClickShare CS-100

Autonoom draadloos presentatiesysteem voor kleine vergaderruimten



- Draadloze verbinding met centraal scherm
- Eén gebruiker op het scherm
- Delen vanaf laptop, tablet of smartphone
- HDMI-uitgang
- Geleverd met één Button

Bij geslaagde vergaderingen draait alles om vertrouwen. Vertrouwen in de ideeën, vertrouwen in de presentaties, maar ook vertrouwen in de technologie van de vergaderruimte. Daarom heeft Barco ClickShare ontwikkeld. Met dit draadloos presentatiesysteem kunnen gebruikers eenvoudig op het presentatiescherm delen wat er op hun laptop of mobiele apparaat staat. Geen kabels, geen installatie, geen wachttijd om deel te nemen.

Delen als een basisbehoefte

De CS-100 brengt de ClickShare-ervaring naar kleine vergaderruimten en huddle rooms, waar het delen van inhoud vanaf een laptop of mobiel apparaat een basisbehoefte is. Alle gebruikers, ook gasten, kunnen met één klik verbinding maken en meteen gegevens delen, zonder training. Gebruikers sluiten gewoon een apparaat met USB-stroomvoorziening (de ClickShare Button) aan op hun pc of Mac en klikken erop om de inhoud van hun laptop op het grote scherm van de vergaderruimte weer te geven. Met de ClickShare-app kunnen gebruikers ook gegevens van hun laptops, mobiele telefoons of tablets delen. Zorg ervoor dat firmwareversie 1.7 op uw Base Unit is geïnstalleerd, voor de beste ervaring met de desktopapp.

Een autonoom model

De CS-100 is een autonoom model met een HDMI-uitgang, waarmee tot wel acht gebruikers verbinding kunnen maken en waarbij één gebruiker tegelijk gegevens deelt. De CS-100 bevat de standaard ClickShare-beveiligingsfuncties, waaronder encryptie, inlogbeheer, https en de mogelijkheid om de SSID van het draadloze netwerk van de Base Unit te verbergen.

De CS-100 is een ISO 27001-gecertificeerd product.

PRODUCT SPECIFICATIONS**CLICKSHARE CS-100**

General specifications	
Besturingssysteem	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64-bits macOS 10.12/10.13/10.14 (Mojave) Android v7; v8 & 8.1 (ClickShare-app) iOS 10; 11 & 12 (ClickShare-app)
Video-uitgangen	1 x HDMI
Framesnelheid	Tot 30 fps
Uitvoerresolutie	1.920 x 1.080
Geluidsniveau	Zonder ventilator
Aantal bronnen tegelijk op het scherm	1
Aantal gelijktijdige verbindingen	8
Audio	Via HDMI, analog via audio-aansluiting 3,5 mm
iPad-, iPhone-en Android-compatibiliteit	Delen van documenten, browser en camera voor Android-en iOS-apparaten ClickShare-app
Uitgebreide desktop	Beschikbaar (afhankelijk van uw besturingssysteem). Vereist mogelijk een ClickShare-uitbreidingspakket.
Authenticatieprotocol	WPA2-PSK in autonome modus
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/g/n
Bereik	Instelbaar met signaalsterktemodulatie; max. 30 m (100 ft) tussen ClickShare Button en ClickShare Base Unit
Frequentieband	2,4 GHz en 5 GHz (DFS-kanalen worden niet ondersteund)
Verbindingen	1 x Ethernet LAN 100 Mbit 1 x USB (achterzijde) + 1 x USB (voorzijde) Analoge audio-lijnuitgang op mini-jack-aansluiting (3,5 mm)
Temperatuurbereik	In bedrijf: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F) Max.: 35°C (95°F) op 3.000 m Opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, zonder condensatie In bedrijf: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, zonder condensatie
Antidiefstalsysteem	Kensington-slot
Certificeringen	FCC/CE
Garantie	Standaard 3 jaar
Google Cast-ondersteuning	Google Cast wordt niet ondersteund
ClickShare Base Unit dimensions	
Gewicht	600 g / 1,32 lbs
Afmetingen (H x B x D)	205 x 115 x 45 mm (min.) / 8,1 x 4,5 x 1,8 (min.)
Energieverbruik	In bedrijf: 6 W (standaard) / 18 W (max.) Stand-by: 2,6 W (ECO-stand-by) / 0,4 W (diepe stand-by)

Last updated: 19 Jul 2019Technical specifications are subject to change without prior notice. Please check www.barco.com for the latest information.